



HUSQVARNA ST 124

Husqvarna ST 124 är en kompakt och högpresterande snöslunga som passar perfekt för snöröjning av gångar och uppfarter. Ett effektivt tvåstegssystem levererar stor kapacitet. Lättmanövrerad och med riktningsjustering av snöutkastet vid förarposition samt en kraftfull motor med elstart hjälper denna dig att klara vinterns prövningar.



Elstart

Anslut till ett eluttag och starta motorn genom att trycka på en knapp. När motorn är varm är det lätt att komma igång med starthandtaget.



Friktionstransmission

Enkelt att ändra hastighet beroende på snöförhållanden.

Tvåstegsfunktion

Snön matas effektivt in i maskinen av inmatningsskruven, slungas sedan ut av en höghastighetsfläkt.



Robust inmatningshus

För stabil användning, effektiv röjning och lång livslängd.



EGENSKAPER

- Två-stegssystem för effektiv snöröjning
 - Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar
 - Elstart som underlättar starter i kall miljö
 - Robust inmatningshus för stadig användning
- Reglage för sidojustering av utkast
 - Kraftig utkastränna i stål
 - Impeller med tre blad.

Tekniska specifikationer		
KAPACITET		
Generic Power Source		Petrol
MÅTT		
Article gross weight		92986 g
Produktens nettovikt		78472 g
Diameter på matarskruv		30.5 cm
Bredd, maskinbas		60.96 cm
Fläkthjulsdiameter		12 "
Vikt		78.5 kg
Arbetsbredd		61 cm
MOTOR		
Cylindervolym		212 cm ³
Engine brand		Husqvarna
Motorkylning		Luft
Motortillverkare		Husqvarna
Motormodell		Husqvarna
Växlar framåt		4
Växlar bakåt		1
Typ av växellåda		Friktionsskiva
UTRUSTNING		
Typ av slunga		2-steg
Drivsystem		Friction Disc
Elektrisk start		Ja
Höjdjustering av handtag		None
Strålkastare		Nej
SMÖR/MEDEL		
Bränsletyp		Bensin
MATERIAL		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
FÖRPACKNING		
Packaging height		810 mm
Packaging length		890 mm
Packaging volume		483 dm ³
Packaging width		670 mm
Quantity in Master pack		1
LJUD		
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)		98 dB(A)
Ljudemissionsmått		105 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)		105 dB(A)