




HUSQVARNA ST 224

Husqvarna ST 224 är utvecklad för villaägare som behöver en högpresterande snöslunga för snöröjning av stora garageuppfarter och gångar. Den kan användas på olika typer av beläggning beroende på de enkelt justerbara släpskorna. Husqvarna ST 224 är konstruerad för tillfällig användning i alla snöförhållanden. Den har ett effektivt tvåstegssystem med stor kastlängd. Styret kan justeras i höjdlid för komfortabel användning. Drivsystem med friktionshjul ger mjuk och smidig framdrivning. Funktioner som LED-strålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden.



Friktionstransmission

Enkelt att ändra hastighet beroende på snöförhållanden.




Höjjustering av handtag

Justerbar handtagshöjd ger bättre ergonomi.

Tvåstegsfunktion

Snön matas effektivt in i maskinen av inmatningsskruven, slungas sedan ut av en höghastighetsfläkt.



Bandinmatarskruv

Bandinmatarskruven blandar in luft i snön, vilket gör snön lätt att hantera och röjningen effektiv.



EGENSKAPER

- Två-stegssystem för effektiv snöröjning
 - Justerbart handtag för ergonomisk användning
 - Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar
 - Bandinmatarskruv för effektiv röjning
 - Eluppvärmda handtag för bekväm användning
 - Elstart underlättar kallstarter
 - Differentiallås för bästa drivning
 - Kraftigt X-mönstrade däck
 - Glidskor i plast för skonsam behandling av känsliga markytor
 - Justerbara glidskor som skyddar underlaget
 - Robust inmatningshus för stadig användning
- Växellåda i aluminium (för inmatarskruv)
 - Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
 - Reglage för sidojustering av utkast
 - Reglage för höjdjustering av utkast
 - Interlockhandtag för enhandskontroll
 - Rensningsverktyg för utkast
 - Tyst ljuddämpare för användarkomfort
 - Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
 - Slitstarka styrkablar av bästa kvalitet
 - Hjul med stiftlås för verktygslöst byte

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Motoreffekt	9.2 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal,	3600 varv/min
Generic Power Source	Petrol
MÅTT	
Article gross weight	116845 g
Produktens nettovikt	91444 g
Diameter på matarskruv	30.5 cm
Maskinbas, höjd	102.87 cm
Maskinbas, längd	148.59 cm
Bredd, maskinbas	60.96 cm
Bruttovikt	114.67 kg
Fläktjulsdiameter	12 "
Intake height	58.4 cm
Däckstorlek	380 mm
Däckdimension, bak Diameter	15 "
Däckdimension, bak Width	5 "
Vikt	93.4 kg
Arbetsbredd	61 cm
MOTOR	
Omkopplare	5 A
Cylindervolym	212 cm³
Motorkylning	Luft
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Typ av växellåda	Friktionsskiva
UTRUSTNING	
Typ av slunga	2-steg
Drivsysteem	Friction Disc
Elektrisk start	Ja
Grepp	Loop
Heavy Duty Skids	Nej
Antal fläktjulsblad	3
Remote Chute Rotation	Ja
Remote Deflector	Ja
Single Hand Interlock	Ja
Snötyp	Ny och gammal snö
Underlag	Hårda och andra ytor
SMÖRJMEDEL	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsleförbrukning	466 g/kWh
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	152 g
Paper + Cardboard total	1176 g
PE total	170 g
PET total	0 g
Plastic foil	55 g
Plastic rigid	125 g
Plastic total	180 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	

Tekniska specifikationer	
Packaging height	881 mm
Packaging length	1327 mm
Packaging volume	850 dm ³
Packaging width	724 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudnivå	85 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	105 dB(A)
Ljudemissionsmått	99 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
VIBRATIONER	
Vibrationer i handtag	5.74 m/s ²

TILLBEHÖR



HANDTAGSVÄRME-SATS
599 42 39-01