



HUSQVARNA ST 227

Husqvarna ST 227P är utvecklad för villaägare som behöver en högpresterande snöslunga för snöröjning av stora garageuppfarter och gångar. Den kan användas på olika typer av beläggning beroende på de enkelt justerbara släpskorna. Husqvarna ST 227P är konstruerad för tillfällig användning i alla snöförhållanden. Den har ett effektivt tvåstegssystem med stor kastlängd. Styret kan justeras i höjddled för komfortabel användning. Drivsystem med friktionshjul och differentialstyrning ger mjuk och smidig framdrivning. LED-strålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden. Funktionen elektriskt uppvärmda handtag går att köpa till.



Loophandtag

För bästa grepp och kontroll.



Hjulstyrning

Det är möjligt att lägga ur differentiallåset och välja vilket hjul som skall drivas, allt för att göra maskinen lätt att manövrera.

Lysdiodstrålkastare

Lysdiodstrålkastare för enkel användning i mörker.



Differentiallås

Differentiallåset gör det möjligt för maskinen att driva på båda hjulen. Detta tillsammans med det kraftiga mönstret på däckan ger en mycket bra framkomlighet.



EGENSKAPER

- Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
 - Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll
 - Loophandtag för bästa grepp och kontroll
 - Differentiallås för bästa drivning
 - Två-stegssystem för effektiv snöröjning
 - Elstart underlättar kallstarter
 - Justerbart handtag för ergonomisk användning
 - Justerbara glidskor som skyddar underlaget
 - Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar
 - Rensningsverktyg för utkast
 - Robust inmatningshus för stadig användning
 - Bandinmatarskruv för effektiv röjning
- Glidskor i plast för skonsam behandling av känsliga markytor
 - Kraftigt X-mönstrade däck
 - Interlockhandtag för enhandskontroll
 - Hjul med stiftlås för verktygslöst byte
 - Väckellåda i aluminium (för inmatarskruv)
 - Tyst ljuddämpare för användarkomfort
 - Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
 - Reglage för sidojustering av utkast
 - Reglage för höjdjustering av utkast
 - Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
 - Slitstarka styrkablar av bästa kvalitet

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Motoreffekt	12 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal.	3600 varv/min
Generic Power Source	Petrol
MÅTT	
Article gross weight	124760 g
Produktens nettovikt	96161 g
Diameter på matarskruv	30.5 cm
Maskinbas, höjd	102.87 cm
Maskinbas, längd	149.86 cm
Bredd, maskinbas	71.1 cm
Fläkthjulsdiameter	12 "
Intake height	58.4 cm
Däckstorlek	380 mm
Vikt	97.5 kg
Arbetsbredd	68 cm
MOTOR	
Omkopplare	5 A
Cylindervolym	252 cm³
Motorkylning	Luft
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Typ av växellåda	Friktionsskiva
UTRUSTNING	
Typ av slunga	2-steg
Drivsystem	Friction Disc
Elektrisk start	Ja
Grepp	Loop
Antal fläkthjulsblad	3
Remote Chute Rotation	Ja
Remote Deflector	Ja
Single Hand Interlock	Ja
Snötyp	Ny och gammal snö
Underlag	Hårda och andra ytor
SMÖRJMEDEL	
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	152 g
Paper + Cardboard total	1176 g
PE total	170 g
PET total	0 g
Plastic foil	45 g
Plastic rigid	125 g
Plastic total	170 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	881 mm
Packaging length	1329 mm
Packaging volume	929.27 dm³
Packaging width	794 mm
Quantity in Master pack	1

Tekniska specifikationer	
LJUD	
Ljudnivå	85 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	100 dB(A)
Ljudemissionsmått	100 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
VIBRATIONER	
Vibrationer i handtag	4.89 m/s²