



HUSQVARNA ST 330

Husqvarna ST 330 har utvecklats för dem som behöver en ergonomisk, högpresterande, robust och hållbar snöslunga som enkelt hanterar stora ytor. För frekvent användning i alla snöförhållanden. Tvåstegsslunga med friktionsdrivning, servostyrning och extra stora hjul för smidigare hantering. Genomgående högkvalitativa komponenter för maximal hållbarhet i alla väder samt loop-handtag med värme, LED-lampor och elektrisk start.



Inställbart handtag

Inställbart handtag i fyra steg för ergonomisk användning.




Remsystem för hög kapacitet

Remsystem för hög kapacitet i tung snö.

Tvåstegssystem

Tvåstegssystem för effektiv snöröjning



Loop-handtag

Loop-handtag för bättre grepp och kontroll



EGENSKAPER

- Tvåstegssystem för effektiv snöröjning
- Remsystem för hög kapacitet
- Inställbart handtag
- Loop-handtag för bättre grepp och kontroll
- Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll
- Robust inmatningshus för stabil användning
- Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden
- Vaxellåda i gjutjärn (för inmatarskruv)
- Fläkthjul i gjutjärn med tre blad
- Bandinmatarskruv för effektiv röjning
- Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
- Inmatarskruv med täckta kullager
- Stark skraplist i borstål
- Enkel start i kallt väder tack vare elektrisk start
- Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
- Eluppvärmda handtag för bekväm användning
- Differentiallås för bästa drivning
- Kraftigt X-mönstrade däck
- Robusta glidskor i plast och metall så att användaren själv kan välja
- Justerbara glidskor som skyddar underlaget
- Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
- Reglage för sidojustering av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Förlängd deflektor för behagligare körning
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Rensningsverktyg för utkast
- Tyst ljuddämpare för användarkomfort
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Slitstarka styrkablar av bästa kvalitet
- Justerbara glidskor som skyddar underlaget

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Motoreffekt	17.7 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal,	3600 varv/min
Generic Power Source	Petrol
MÅTT	
Article gross weight	166141 g
Produktens nettovikt	132449 g
Diameter på matarskruv	35.5 cm
Maskinbas, höjd	116 cm
Maskinbas, längd	149 cm
Bredd, maskinbas	79 cm
Bruttovikt	153.31 kg
Fläkthjulsdiameter	12 "
Intake height	58 cm
Däckstorlek	406 mm
Däckdimension, bak Diameter	16 "
Däckdimension, bak Width	4.8 "
Vikt	125.6 kg
Arbetsbredd	76 cm
MOTOR	
Cylindervolym	389 cm³
Engine brand	Husqvarna
Motorkylning	Luft
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Typ av vaxellåda	Friktionsskiva
UTRUSTNING	
Typ av slunga	2-steg
Elektrisk start	Ja
Höjdjustering av handtag	4 Step
Grepp	Loop
Strålkastare	Ja
Generic Parts and Accessories For	Snow throwers
SMÖR/MEDEL	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	

Tekniska specifikationer	
Packaging height	886 mm
Packaging length	1365 mm
Packaging volume	1060 dm ³
Packaging width	876 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudnivå	85 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	105 dB(A)
Ljudemissionsmått	103 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)

TILLBEHÖR



VALLSKÄRARE, SATS
532 18 36-14



HANDTAGSVÄRME-SATS
599 42 39-01