



HUSQVARNA ST 430

Husqvarnas snöslungor i 400-serien är konstruerade för professionell användning och är ett premiumalternativ med hydrostatiska transmissioner och ståloperatörskonsoler. De ger den hållbarhet och manövrerbarhet som krävs för att hantera tuffa trottoarer, uppfarter eller gemensamma områden och den tyngsta snön, dag in och dag ut.



Fläkthjul i gjutjärn

Fläkthjulet har fyra blad, vilket den är ensam om på marknaden! Bakramen säkerställer maximal livslängd.




Instrumentpanel i stål

Kraftig instrumentpanel i stål, gjord för att hålla länge, även under tuffa förhållanden.

Tvåstegssystem

Tvåstegssystem för effektiv snöröjning



Eluppvärmda handtag

Bekvämare användning i kalla klimat.



EGENSKAPER

- Tvåstegssystem för effektiv snöröjning
 - Instrumentpanel i stål
 - Fläkthjul i gjutjärn med fyra blad
 - Eluppvärmda handtag för bekväm användning
 - Elstart med nyckel
 - Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
 - Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll
 - Kontroll för horisontal riktning av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
 - Loophandtag för bästa grepp och kontroll
 - Robust inmatningshus för stabil användning
 - Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden
 - Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
 - Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
 - Rensningsverktyg för utkast
 - Remsystem för hög kapacitet

Tekniska specifikationer		
KAPACITET		
Motoreffekt		20.4 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal,		3600 varv/min
Generic Power Source		Petrol
MÅTT		
Article gross weight		181110 g
Produktens nettovikt		147418 g
Diameter på matarskruv		35.5 cm
Maskinbas, höjd		121.3 cm
Maskinbas, längd		159.4 cm
Bredd, maskinbas		78.7 cm
Fläkthjulsdiameter		12 "
Däckdimension, bak Diameter		16 "
Däckdimension, bak Width		4.8 "
Vikt		150.2 kg
Arbetsbredd		76 cm
MOTOR		
Cylindervolym		420 cm³
Motorkylning		Luft
Typ av motorsmörjning		Stänksmord
Motortillverkare		Husqvarna
Motormodell		Husqvarna
Typ av växellåda		Hydrostatisk
UTRUSTNING		
Typ av slunga		2-steg
Elektrisk start		Ja
Höjdjustering av handtag		4 Step
SMÖRJEDEL		
Typ av motorsmörjning		Stänksmord
Bränsletyp		Bensin
MATERIAL		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
FÖRPACKNING		
Packaging height		881 mm
Packaging length		1399 mm
Packaging volume		1079.6 dm³
Packaging width		870 mm
Quantity in Master pack		1
LJUD		
Ljudnivå		85 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)		100 dB(A)
Ljudemissionsmått		100 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)		85 dB(A)

TILLBEHÖR



HANDTAGSVÄRME-SATS
599 42 39-01