



TRÄDGÅRDSPRODUKTER

STAKET, GRINDAR & SKÄRMAR - tryckimpregnerad gran

JABOs impregnerade virke är behandlat med träskyddsmedel som skall skydda virket mot röta och insektsangrepp. Tryckimpregnerat behandlat virke behöver ej målas, betsas men vi rekommenderar att träet oljas med träolja 2 ggr första året och därefter 1 gång/år för att skärmar, staket och utekök skall behålla sin fräschör.

Gäller för följande produktgrupper: Skärm Horizont, Original, Classic och Exklusive. Staket, Grind 115 och 2001. Utekök, värmepumpsydd och kompost.

Träskyddsmedel:

Virket är behandlat med träskyddsmedel Wolmanit® CX – 10 (Kemikalieinspektionens reg. nr 4121) en biocidprodukt som innehåller koppar, basiskt kopparkarbonat och borsyra som verksamma ämnen.

Användningsområde: Virke ovan mark. Eftersom inträngning och mängden träskyddsmedel i virket är väsentligt lägre än för motsvarande behandling av furuvirke, lämpar sig träskyddsbehandlad gran endast för användning i konstruktioner ovan mark.

Skyddsåtgärder:

Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd användas.

Avfallshantering:

Restprodukter av tryckimpregnerat virke skall behandlas enligt kommunala regler för farligt avfall. Kontakta din kommuns återvinningsstation för direktiv gällande avfall och deponi av tryckimpregnerat virke.